



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



eco FORCE



RX eco FORCE
380e - 450e - 500e

RX eco Force 380e - 450e - 500e

Aspiradora cepilladora de alfombra
ultra robusta dos motores

PUNTOS DE FUERZA

- Elegida por la Casa Blanca EE.UU.
- Robusta y fiable ideal para las empresas de limpieza
- Completa di accesorios a bordo
- Función de soplado (opcional)
- 5 niveles de filtración con **filtro Hepa** (opcional)
- Doble soporte cuerpo/base conexión rápida
- Placas de acero INOX anti desgaste
- **3 medidas** con el mismo cuerpo aspirante:
383, 450, 500 mm



RX eF 450e



RX eF 380e



RX eF 500e



SECTORES DE APLICACIÓN

RX con sus tres dimensiones disponibles es apto para trabajar sobre superficies pequeñas y medianas cubiertas con alfombras y moquetas: habitaciones de Hoteles, pasillos, salones, show room, tiendas, restaurantes, cines, centros de congresos, etc.

MANTENIMIENTO SIN HERRAMIENTAS

El cepillo equilibrado y los soportes de acero con cojinetes de bolas se sustituyen en un instante y sin herramientas. La máquina trabaja sobre 4 ruedas mientras 2 pequeños cilindros permiten el cepillado a ras de la pared.

DISEÑADOS PARA DURAR

Los motores están contruidos por la asociada Rotafil en Padova Italia y adopta la tecnología de los colectores con entalles, únicos en el mundo por seguridad y fiabilidad. La alta eficiencia de los motores permiten obtener bajos consumos de energía y elevados rendimientos. La tecnología de precisión y el equilibrado computadorizado de los motores aseguran un bajo nivel de ruido y un servicio duradero. Los controles electrónicos protegen a los motores contras las sobrecargas y asisten el operador con las indicaciones del estado de funcionamiento


PROTECCIÓN ELECTRÓNICA

El circuito electrónico os ayuda a ajustar correctamente la presión del cepillo; pone en marcha el motor lentamente; mantiene la velocidad del cepillo constante; apaga el motor en caso de bloqueo del cepillo a fin de evitar que se dañe la correa dentada y todas las partes en movimiento.


GUÍAS DE ESCURRIMIENTO INOX

Dos guías de escurrimiento de acero INOX antidesgaste con barras de refuerzo antichoque van a completar las dotaciones.

Dos posiciones de trabajo permiten levantar o bajar la base horizontalmente para el acceso sencillo debajo de las camas y muebles bajos.



EFICIENCIA FILTRANTE NETA



Las pruebas de eficiencia filtrante realizadas sobre la maquinarias Lindhaus por el laboratorio independiente SLG (Alemania) muestran el resultado de su sofisticada tecnología de fabricación. Gracias a los cepillos con cerdas convergentes al centro, su revolución hasta 5000 vueltas/min. y su poderosa aspiración, los cepilladores de alfombras Lindhaus son aptos para remover y aspirar en profundidad polvo y suciedad para vivir en ambientes más sanos y limpios. CRI (Carpet & Rug Institute U.S.A.) y SLG (Alemania) certificaron todos los cepilladores Lindhaus por su capacidad superior de remover el polvo que queda totalmente atrapado.

ACCESORIOS A BORDO

Los accesorios: manguera extensible, empuñadura y ajuste de aspiración, tubo telescópico, lanza, boquilla con cerdas están al alcance de la mano en la parte alta del cuerpo vertical.


FILTRO PROTECCIÓN MOTOR

El aire y el polvo aspirado están súper filtrados pero ha sido puesta una atención específica al cepillador electrónico equipado con un filtro entrada/salida aire de refrigeración lavable y fácilmente sustituible desde el exterior y sin herramientas.

FILTROS ESPECIALES

RX puede equiparse con toda una serie de filtros (opcional) para poder trabajar en entornos sanitarios, laboratorios y en todos aquellos entornos donde se requiera un mayor nivel de limpieza: bolsa filtro Micropore de 3 capas, filtro protección motor carbones activados/microfiltro y un filtro Hepa en salida.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	RX eF 380e	RX eF 450e	RX eF 500e
Ancho útil - succión (mm)	383	450	500
Ancho útil - cepillado (mm)	350	417	467
Capacidad de trabajo (m ² /h)	630	750	850
Capacidad bolsa filtro (bolsa papel 2 capas-lt.)	4	4	4
Velocidad de rotación cepillo (rev./min.)	5000	4500	4500
Altura base (mm)	85	85	85
Peso en la empuñadura (Kg)	1,5	1,5	1,5
Juego completo de accesorios incluidos	Estándar	Estándar	Estándar
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	230-240/50-60	230-240/50-60	230-240/50-60
Potencia absorbida (W)	880	900	900
Motor succión de alta eficiencia Rotafil (W)	700	700	700
Motor cepillo de alto rendimiento Rotafil (W)	180	200	200
Longitud cable de alimentación (m)	12,5	12,5	12,5
Depresión (mm/H ₂ O)	2300	2300	2300
Caudal aire (lt./seg.)	49	49	49
Microfiltro de escape 3M Filtrete	Estándar	Estándar	Estándar
Filtro de protección motor	Estándar	Estándar	Estándar
Nivel de filtración HEPA en 0,3μ (H13-opc.)	99,97%	99,97%	99,97%
Sistema de protección del motor	Termo/amp.	Termo/amp.	Termo/amp.
Control electrónico sobrecarga	Estándar	Estándar	Estándar
Clase de aislamiento	II	II	II
Nivel sonoro (dB(A))	71	71	71
Peso total (Kg)	7,79	8,16	8,25
Dimensiones (mm)	383x260x1260	450x260x1260	500x260x1260



HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

Lindhaus srl se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso.