



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

PROFESSIONAL LINE



PB12e-14e-15e





PB12e



PB14e




PB15e



PB12e



PB14e



PB14e



PB12e



AUMENTA LE TUE ASPETTATIVE

La serie **PB** è stata disegnata per offrire una soluzione professionale alle esigenze specifiche della clientela. Lindhaus ha costruito questo accessorio come una macchina con le caratteristiche tecniche più sofisticate in assoluto.

Oggi gli impianti di aspirazione centralizzati, gli aspirapolvere a carrello e quelli spallabili possono essere equipaggiati con le elettrospazzole **PB** per accrescere l'efficienza nella pulizia di superfici tessili.

COSTRUITE PER DURARE

Una lunga durata e un basso livello di vibrazioni sono stati raggiunti grazie ad una tecnica superiore e a un'accurata fabbricazione. Tutti i componenti rotanti sono bilanciati dinamicamente.

LOGICA ELETTRONICA

Il controllo elettronico protegge il motore e la trasmissione dal sovraccarico e assiste l'operatore nel regolare l'altezza ideale della spazzola in funzione del tipo di tappeto da pulire.

SUPERIORITÀ DEL PROGETTO

La robusta ed efficiente elettrospazzola riesce ad aspirare tutto ciò che gli altri lasciano indietro. Non richiede manutenzione e offre una garanzia di 3 anni sulla cinghia dentata, motore ed elettronica. Grazie alle ruote gommate e al microinterruttore che spegne il motore in posizione verticale, il trasporto da tappeti a superfici dure si effettua senza perdite di tempo e senza l'innalzamento di polvere.

DRY CLEANING SYSTEM (standard su PB12e e PB14e)

Il sistema brevettato Lindhaus per lavaggio a secco è la perfetta soluzione per pulire e sanificare tappeti e moquette senza rischi e con poca fatica. Grazie ad una placchetta di chiusura dell'aspirazione le **PB12e** e **PB14e** riescono a far penetrare in profondità tra le fibre il detergente Lindhaus LS500 Crystal, che oltre a pulire, riduce sensibilmente la presenza di acari e batteri.

PB15e, LA VERSIONE PROFESSIONALE PER USO INTENSIVO

Questa elettrospazzola per uso professionale intensivo è dotata di piastre coprirullo in acciaio inox, cambio rullo senza utensili, cilindretti per un facile scorrimento a filo muro e sportellino per cambio rapido del filtro protezione motore. Il controllo elettronico è più sofisticato: oltre ad evitare il sovraccarico del motore e a spegnerlo in caso di bloccaggio del rullo, mantiene costante il numero di giri ed ha un "soft start" per avviare dolcemente il motore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	PB12e	PB14e	PB15e
Larghezza aspirazione (mm)	300	380	383
Larghezza spazzolatura (mm)	270	350	350
Velocità di rotazione rullo (giri/min.)	5000	5000	5000
Potenza assorbita (W)	150	150	150
Controllo elettronico sovraccarico	standard	standard	standard
Doppio isolamento	standard	standard	standard
Cinghia dentata	standard	standard	standard
Regolazione pressione rullo	standard	standard	standard
Sostituzione rapida rullo	standard	standard	standard
Versione LED	optional	optional	-
"Dry Cleaning System"	standard	standard	-

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

RIVENDITORE

