



LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



LW30/38 eco FORCE
LW30 L-ion





LW30
eco FORCE

LW30 eco FORCE

LW38 eco FORCE

LW30 L-ion

Autolaveuse multifonctionnelle

POINTS DE FORCE

- La plus légère du monde (10,2 - 10,6 kg)
- Le plus bas poids pour l'utilisateur (1,3 kg)
- La plus basse du monde (14 cm)
- Lave-moquette (LW30pro)
- Injection/extraction
- Lave et sèche les vitres
- Minimum consommation d'eau et de détergent

LW30 L-ion

- Légère, seulement 11,4 kg
- Batterie interchangeable Lithium-Ion (36V - 6Ah)
- Autonomie 25 min. - Temps de charge 90 min.
- Grande flexibilité et usage pratique



LW38
eco FORCE



LW30 L-ion



LA PLUS BASSE DU MONDE

Seulement 14 cm est la hauteur de la base ce qui permet d'accéder facilement sous les meubles bas. L'inclinaison remarquable du corps aspirant vertical (jusqu'à 65 cm du sol) permet l'accès total de la machine sous les tables.

LÉGÈRETÉ BREVETÉE

Le moteur de la brosse est placé dans la base et le moteur aspirant By-pass à haute efficacité est situé dans l'axe de rotation du corps vertical, par conséquent le poids pour l'opérateur à la poignée avec le réservoir plein est de seulement 1,3 kg.

LAVAGE DES SOLS

LW30 et LW38 sont des machines idéales pour laver tous types de sols durs, des plus bruts aux plus délicats. Sa maniabilité, le bas profil de la base et l'inclinaison du corps vertical permettent une utilisation vraiment agréable donnant des résultats incroyables. Le sol reste parfaitement sec dans les deux directions, ce qui permet d'accéder immédiatement dans les espaces à peine lavés sans temps d'attente. Le suceur et le jeu de lamelles ainsi que la brosse se démontent en quelques secondes et sans outils permettant un nettoyage rapide après l'utilisation de la machine.

LAVAGE SANS GASPILLAGE

Le réservoir d'eau propre est de 2,6 lt. et permet de laver pendant environ 9 min. sans arrêt. Les 4 roues en caoutchouc et le réglage de la pression de la brosse, permettent d'utiliser la machine de manière optimale sur les sols lisses et délicats ainsi qu'en pierres anciennes aux larges joints.

RÉSERVOIRS INTÉGRÉS

Les réservoirs d'eau propre et sale sont intégrés en un seul bac. Par un simple geste, on enlève le réservoir de la machine, on vide l'eau sale et on le remplit même à un évier domestique grâce au remplissage horizontal.

PRODUITS DOSÉS

Le bouchon du réservoir est aussi un doseur. Avec seulement 1% de produit détergent Lindhaus (26 ml) vous pouvez laver selon la largeur de la base de la brosse 60 m² avec LW30 et 80 m² avec LW38. L'impact sur l'environnement par conséquence est réduit au minimum et l'on peut dire que la LW30 et LW38 demande une quantité d'eau et de détergent 10 fois inférieure par rapport à tous autres système de lavage manuel ou mécanisé présent aujourd'hui sur le marché.

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Un contrôle électronique sophistiqué permet le démarrage graduel du moteur de la brosse, un nombre de tours parfaitement constant (1500) et le contrôle de surcharge signalé par deux voyant indiquent la pression correcte de la brosse, qui est réglable avec le bouton placé sur la base.

REEMPLACEMENT FACILE DE LA BROSSE

La brosse se remplace en quelques sec. et sans outils: il suffit d'enlever le support latéral et ensuite ôter la brosse par dessous.



COMMANDES À PORTÉE DE MAIN

Toutes les fonctions de la machine sont indépendantes et sélectionnables sans ôter la main de la poignée.

BROSSES

LW30 et LW38 ne connaissent aucun obstacle car elles s'adaptent à n'importe quel type de sols: marbre, parquet, céramique, terre cuite, résine, pvc, linoléum, tatami. Le réglage de la pression de la brosse (de série) et une série de brosse de différentes dureté et aussi de disques abrasifs permettent d'aborder sans peurs tous défis.



CONNEXION RAPIDE

Au verso de la machine se trouve la connexion rapide pour mettre en service la fonction injection/extraction. La poignée de transport est pratique et a la fonction d'enrouleur de câble inférieur.

LAVAGE DES TEXTILES ET VITRES

Un kit pratique d'accessoires en option permet de laver à injection/extraction les surfaces en tissu comme chaises et canapés. On enlève le tuyau aspirant et on applique le kit lavage, la machine est prête. Un accessoire spécifique est également disponible pour la fonction lavage-séchage des vitres (option).

LAVAGE MÉCANISÉ DES TAPIS ET MOQUETTES SYNTHÉTIQUES

Si équipé de suceurs lave-tapis, d'une brosse souple et d'un détergent déodorant parfumé Lindhaus Textile, LW30 se transforme en un parfait lave-moquette par son action mécanique et une extraction adéquate.

PROTECTION TOTALE

La machine est équipée d'antichocs frontaux et de 4 rouleaux latéraux en caoutchouc souple. Ceux-ci servent à éviter d'abimer les meubles et permettent de nettoyer à ras des murs des deux côtés.

AGILE DANS LES DÉPLACEMENTS

La machine se déplace facilement et avec le maximum de maniabilité sur ses 4 roues en caoutchouc. La brosse disponible en plusieurs duretés, est toujours uniformément mouillée par une série de buses. Le séchage se fait en même temps par deux suceurs, dans les deux directions.

TRANSPORT SANS PROBLÈMES


Les quatre roues en caoutchouc et la possibilité d'incliner la machine permettent de la transporter d'un endroit à un autre sans aucun problème. Son poids extrêmement contenu et une pratique poignée permettent de soulever et transporter la machines par les escaliers ou de la charger dans une voiture.



DOMÈNES D'APPLICATION

LW30 et LW38 peuvent travailler sur n'importe quel type de sol dur dont les espaces vont de 50 à 500 m².

Ci-contre quelques exemples d'endroits adaptés à cette machine: restaurants, hôtels, magasins, bureaux, pâtisseries, boucheries, cuisine de restaurants, écoles, salles opératoires, centres de bien-être.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	LW30 L-ion	LW30 eF	LW38 eF
Largeur de travail - aspiration (mm)	280	280	358
Largeur de travail - brossage (mm)	255	255	335
Capacité opérationnelle (m²/h)	450	250	320
Capacité du réservoir d'eau propre (lt.)	2,6	2,6	2,6
Capacité du réservoir de récupération (lt.)	2,6	2,6	2,6
Vitesse de rotation brosse (tours/min.)	1500	1500	1500
Hauteur base (mm)	140	140	140
Poids à la poignée avec réservoir plein (Kg)	1,9	1,3	1,3
Tension / Fréquence (V/Hz)	36 DC	230-240/50-60	230-240/50-60
Puissance absorbée (W)	520	900	900
Moteur d'aspiration Rotafil haut rendement (W)	360	750	750
Moteur brosse Rotafil hautes performances (W)	150	250	250
Longueur câble d'alimentation (m)	-	12,5	12,5
Dépression (mm/H ₂ O)	1000	1800	1800
Débit d'air (lt./sec.)	26	43	43
Chargeur batteries	41V DC-4A	-	-
Temps de travail avec batterie compl. chargée (min.)	25	-	-
Temps de recharge batterie (min.)	90	-	-
Contrôle électronique de surcharge	Standard	Standard	Standard
Contrôle électronique de la pompe	Standard	Standard	Standard
Dosage eau	Électrovalve	Pompe	Pompe
Classe de protection d'étanchéité	IPX4	IPX4	IPX4
Niveau sonore (dbA)	69	70	70
Poids total (Kg)	11,4 (avec batt.)	10,2	10,6
Dimensions (mm)	300x410x1130 H	300x410x1130 H	380x410x1130 H

CERTIFICATIONS:   

HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

TIMBRE REVENDEUR